

9007 便携式实验室干井



产品概述: 9007 便携式实验室干井

9007 的温度范围为 -40°C 到 140°C 。无需外部冷却，因此在正常环境中就可以得到 -40°C 的温度。设定点准确度为 $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$ ，且稳定性优于 $\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ 。

此干式炉经过独特校准，在井的完整 6 英寸深度以及短探头的 3 英寸深度进行了校准。每次校准的系数存储在干式炉中，且可通过上控制板的控制按钮轻松选定这些系数，以匹配被测探头的长度。

9007 装在全铝封壳中，该封壳既耐用又防水，而且符合 MIL-T-28800 标准。9007 同时随附有 RS-232 和 IEEE-488 的接口连接器。提供了品种繁多的插块，探头直径从 1/16 英寸 (1.6 mm) 到 5/8 英寸 (15.9 mm)。

产品规格: 9007 便携式实验室干井

型号



9007

便携式实验室干井，-40 °C 到 140 °C，1/4 in (6.36 mm) 插筒



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
05/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229