

Fluke 116C掌上型真有效值数字万用表



主要特性

- 内置用于 HVAC 应用的温度计
- 用于测试火焰传感器的微安测量
- LoZ 功能：低输入阻抗，可防止因虚假电压引起的错误读数
- 白色 LED 背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数
- 万用表测量电流电阻、连续性、频率和电容测量
- 提供最小/最大/平均值以记录信号波动
- 紧凑的人体工程学设计，适合单手操作
- 可使用选配的磁性仪表悬挂索带 (ToolPak™) 不用手握住也能测量
- 安全等级 CAT III 600 V

产品概述: Fluke 116C掌上型真有效值数字万用表

为电气技术人员设计，由福禄克公司制造。

Fluke 116C 数字万用表测量电流功能，专门为 HVAC 专业人员设计。它具有 HVAC 仪表所需的各种数字万用表测量电流功能，包括用于对 HVAC 设备和火焰传感器进行快速故障排查的温度和微安测量。

另外还有 Fluke 114 电气测量用万用表、Fluke 115C 万用表以及带非接触式电压测量功能的电气技术人员用 Fluke 117C 万用表。

产品规格: Fluke 116C掌上型真有效值数字万用表

型号



Fluke 116

数字万用表测量电流 - Fluke 116C

HVAC 万用表/万用表测量电流此型号包括以下组件：

- 80BK 集成温度探针
- 护套
- 9 V 电池，已安装
- 用户手册

Optional accessories	Description
Fluke TPAK ToolPak™ 磁性仪表挂件	Fluke TPAK ToolPak™磁性仪表挂件方便您将仪表悬挂在挂钩或吸附在金属物体表面上，使您在测量时可以解放双手。该套件包含吸力强劲的磁性挂件、9英寸挂钩和魔术粘紧固带、钩型挂件和通用挂件。解决您可能面临的几乎所有悬挂和定位问题。适用于大部分福禄克仪表
80AK-A 热电偶适配器	80AK-A 热电偶适配器可以将K型热电偶微型连接器改装为双护套式香蕉插头输入，适用于低电压应用(低于30 V AC，60 V DC)。
80PK-8 管钳式温度探头	80PK-8管钳式温度探头采用K型热电偶，可快速进行管道表面温度测量和过热测量，测量范围：-29至149°C。
i1010 交/直流电流钳	Fluke i1010交/直流电流钳高度可靠，可测量1A至1000 A电流，无需断开电路即可提供准确的电流读数。该电流钳可测量交流和直流电流，具有宽钳口以及采用电池供电的霍尔效应探头，可对难以触及的区域进行测量，且兼容大多数福禄克万用表。



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
05/2025
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229