

# Fluke 1503 绝缘电阻测试仪



## 主要特性

- 绝缘测试量程:
  - 0.1 MΩ 到 2000 MΩ
- 绝缘测试电压:
  - 500 V、1000 V
- 远程测试探针便于执行重复测试以及在难以接近的场所执行测试
- 实时电路检测功能禁止在电压高于 30 V 时进行绝缘测试，提升了安全级别
- 自动释放电容性电压可以更好地保护用户的安全
- 交流/直流电压: 0.1 V 到 600 V
- 200 mA 连续电流
- 电阻: 0.01 Ω 到 20.00 kΩ
- 自动关闭功能节省了电池电量
- 宽大背光显示屏便于读取测量结果
- CAT IV 600 V 过压类别等级提升了用户的安全级别
- 每个测试仪均附带远程探针、测试线、探针和鳄鱼夹
- 配装可选的 Fluke TPAK 磁性悬挂系统使您可以腾出手来从事其它工作
- 四节 AA 碱性电池 (NEDA 15 A 或 IEC LR6) 至少可以进行 1000 次绝缘测试
- 一年质保

## 产品概述: Fluke 1503 绝缘电阻测试仪

Fluke 1503 绝缘测试仪精巧细致，结实耐用，并且操作非常方便。由于可以接受多种不同的测试电压，它们成为众多检修、调试和预防性维护场合的理想工具。

这些工具还配备了远程探针等其它组件，这使得测试过程非常快捷，而且节省了成本。



## [绝缘电阻仪的常规操作演示](#)

[手持式电桥（电感/电容/电阻测试仪） 福禄克安博 LCR55A](#)

## 产品规格: Fluke 1503 绝缘电阻测试仪

## 型号



### FLUKE- 1503

绝缘万用表

包括:

- 远程探针
- 测试导线
- 测试探头
- 弹簧夹
- 皮套
- 用户手册

#### Optional accessories Description

福祿克绝缘钢丝钳	使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。
----------	---

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司  
04/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229