

Fluke Ti32 红外热像仪



主要特性

良好的图像质量

- 借助 320x240 传感器能够快速找到问题，从而形成清晰的图像。
- 通过高热灵敏度（NETD）甚至能够识别微小的温度差异（表示存在问题）。
- 通过福禄克 IR-Fusion® 红外可见光融合技术实现可见光图像和红外图像自动对准（视差校准）
- 长焦镜头和广角镜头扩展了热像仪用途，并可满足特殊应用需求。（现场安装方便）

易于使用

- 可随时随地更换电池，完全不受工作地点限制。
- 直观的三按钮式菜单使用方便 – 只需用拇指按动即可浏览
- 无需携带笔和纸—通过语音即可记录检测结果。每幅图像均可配备语音注释。语音注释与相应的图像一起存储，便于以后查阅。
- 单指连续调焦、发射率修正、背景温度补偿、发射校正功能提高了测量精度。
- 可调背带，便于左手或右手使用。
- 配备齐全。

结构坚固

- 经过优化，适合富有挑战性的工作环境下的现场应用。
- 经测试可承受 2 米（6.5 英尺）坠落，您无需再担心不慎摔落仪器而导致损坏。

- 防尘、防水，经测试防护等级为 IP54。
- 美国生产制造。

产品概述: Fluke Ti32 红外热像仪

Fluke 对仪器品质的追求永无止境，热成像产品家族又添新成员 Ti32。Fluke Ti32 在 Ti25 和 Ti10 的设计中增加了功能强大的 320x240 传感器，实现了工业级、高性能热像仪。图像逼真、细腻，并结合 IR Fusion® 技术，定会让您印象深刻！

产品规格: Fluke Ti32 红外热像仪



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
05/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229